光色切替 (ON/OFF) ○ダウンライト 雷弦色(2700K) **Ra83** XSLD1003Kco1 (100V) 昼白色(5000K) 希望小売価格**9.700**円(税抜) (別) **Ra83** ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LSLD900K+LEDランプ LLD20002S CQ1) 雷球色: 450 lm·5 1W 入力電流0.09A 昼白色: 440 lm·5.1W LEDフラットランプo70 光色切 進耐火 構造対応 替クラス500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴₀100・埋込高70 **埋込高70** ●鋼板枠(ホワイトつや消し) 60形電球相当 ●光源寿命40000時間(光束維持率 70%) 壁スイッチ切替(2光色切替)/60形雷球1灯器具 相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リ ニューアルプレート LGK02000・LGK02001・ LGK02004 · LGK02005 ■ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ■調光操作不可 配光については斜天井対応となっていません。 ●施工時、埋込高さは70mm必要となります。 ●直下近接限度10cm 固有エネルギー消費効率 雷球色: 88.2 lm/W (450 lm·5.1W) 光色によって、全米東などの性能値が変化します。 光色 調光 拡散 切替 不可 マイルド 体: LSLD900K LEDランプ: LLD20002S CQ1

高気密SB