



## モールライト


XY4467LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格**301,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11800 lm) (98.3W) (120.0 lm/W) 

(灯具・NNY24937 LF9 263,000円(税抜)+アーム・NNY28466 38,500円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力88W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅282・長573・高151・全高4734・重9.3kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム: ステンレス鋼板: ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

初期光束補正機能付

備考: お奨めポール: YD4509HN

適合ポール: トクポールXY4550CHN

オプション: 遮光ルーパ前後用NNY28476・遮光ルーパ前後左右用NNY28477


**注) ポールは別途ご手配ください。**

**注) 必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

公共施設型番: LSA2-63

明るさ調整・タイマー 段階調光機能
防まつ型 (灯具本体部)
防雨型 (結線ボックス)



(YD4509HNの場合)