



モールライト

XY4497LF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **594,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(23600 lm) (196.6W) (120.0 lm/W) **V**

(灯具・NNY24937 LF9 263,000円(税抜)+アーム・NNY28467 68,200円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力176W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅282・長1050・高151・全高4734・重17.0kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)

アーム:ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

初期光束補正機能付

備考:お奨めポール:YD4509HN

適合ポール:トクポールXY4550CHN

オプション:遮光ルーバ前後用NNY28476・遮光ルーバ前後左右用NNY28477

注)ポールは別途ご手配ください。


注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

明るさ調整・タイマー
段階調光機能

防まつ型
(灯具本体部)

防雨型
(結線ボックス)



(YD4509HNの場合)