



スポットライト XY6852ZLE9 (100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

○希望小売価格 **140,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(10700 lm)(100.8W)(106.1 lm/W) **L**

(灯具・NNY24852Z 111,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28128 LE9 29,700円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

重2.6kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(シルバーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

電源接続部灯具内収納可能

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具本体部: IP44・結線ボックス: IP23

周囲環境温度: -20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源収納ボックス: NNY28489(別売)

適合アーム: NNY28421(別売)・NNY28427(別売)

適合フランジ: NNY28485(別売)

適合フランジ付アーム: NNY28487(別売)

適合1灯用投光器台: YK05183K(別売)

遮光ルーパ前後用: NNY28476(別売)

遮光ルーパ前後左右用: NNY28477(別売)

広角タイプ配光

天井面・壁面・据置取付用

スポットライトXY6852後継品

**注)電源を屋外で使用するときは電源収納ボックス
(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付
けてください。**

**注)白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色
にパラツキが目立つことがあります。**

**注)植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用
ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるよ
うな場所ではご使用いただけません。パネルの変形や
器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。**

注)調光はできません。

**注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防まつ型
(灯具本体部)

防雨型
(結線ボックス)

