モールライト

XY7526LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

希望小売価格**134,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2525 lm)(34.5W)(73.1 lm/W)L
(灯具・NNY22606 108,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28561K LE9 26,400円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
幅φ440・高349・全高3860・質量:灯具:3.5kg・電源ユニット:0.97kg
仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
天板:アルミ(ミディアムグレーメタリック)
グローブ:アクリル(乳白)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23(灯具のみ)
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
備考:お奨めポール:トクポールXY3739HN
適合ポール:トクポール(街路灯用3.5m)φ39タイプ(ミディアムグレーメタリック)・街路灯用ポールφ39タイプ・塗装済みポールNNY28914+アダプタNNY28935
注)調光はできません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~
上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3739HNの場合)