

## XY7567ZLE9 (100-242V)

電球色(3000K) Ra85

○希望小売価格**157**, **600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2005 lm) (34.5W) (58.1 lm/W) (

(灯具・NNY22315K 59.900円(税抜)+グローブ・YK41008Z 71,300円(税抜)+電源ユニット・NNY28561K LE9 26,400円(税

抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に 含まれています)

幅φ370・高457・全高3968・質量: 灯具: 1.7kg・グローブ: 1.9kg・電源ユニット: 0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(コーヒーブラウン)

グローブ:上部アルミ(シルバーメタリック)・下部ポリ

カーボネート(透明) 耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場 合)

保護等級: IP23 (灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考: お奨めポール: トクポールXDYD2639A・1灯用: トクポー ル3.5m o 39タイプ、2灯用:トクポール3.5m o 76タイプ モールライトXY7567K後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異

なる場合があります。)

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商 品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納 スペース)が必要です。

5~15

上方光束比

防雨型 (灯具のみ)

