



モールライト XY7660ZLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **155,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6625 lm) (60W) (110.4 lm/W) **L**

(灯具・NNY22324Z 80,500円(税抜)+グローブ・YK42580

46,800円(税抜)+電源ユニット・NNY28562K LE9 28,300円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ450・高511・全高4916・質量：灯具：3.7kg・グローブ：4.3kg・電源ユニット：0.97kg

仕様：本体：アルミダイカスト(コーヒブラウン)

グローブ：ガラス(透明)

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級：IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考：お奨めポール：トクポールXY4963A

適合ポール：トクポール(街路灯用4.5m)φ76タイプ

(コーヒブラウン)・街路灯用ポールφ76タイプ・塗装

済みポールNNY28913+アダプタNNY28934

モールライトXY7660K後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4963Aの場合)