



モールライト


XY7672LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **132,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5360 lm) (50W) (107.2 lm/W) 

(灯具・NNY22662 103,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28548 LE9 29,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅φ350・高277・全高4566・質量:灯具:5.0kg・電源ユニット:0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

天板:鋼板(オフブラック)

グローブ:アクリル

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考:お奨めポール:トクポールXDYD2663H・トクポール4.5m φ76・φ101タイプ・QQポール4.5m φ114タイプ先端加工

オプション:カバーNYK20007

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

0~2.5

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXDYD2663Hの場合)