



モールライト XY7753KLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra80

希望小売価格 **222,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(7840 lm) (98W) (80.0 lm/W) **L**

(灯具・NNY22623K 187,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28128 LE9 35,600円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ620・高446・全高4841・質量:灯具:6.5kg・電源ユニット:
0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

天板:アルミ(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:アクリル(透明)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考:お奨めポール:トクポールXY4963HN

適合ポール:トクポール(街路灯用4.5m)φ76タイプ(ミ
ディアムグレーメタリック)・街路灯用ポールφ76タイ
プ・塗装済みポールNNY28915+アダプタNNY28936

モールライトXY7753相当品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異
なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納
スペース)が必要です。

5~15

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4963HNの場合)