



モールライト XY7780T LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **451,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(20860 lm) (176.4W) (118.2 lm/W) **L**

(灯具・NNY22334T 88,900円(税抜)+グローブ・YK42580
46,800円(税抜)+アーム・NNY28529 121,000円(税抜)+電源
ユニット・NNY28128 LE9 29,700円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅450・長1250・高726・全高5236・質量：灯具：3.7kg×2・グ
ローブ：4.3kg×2・アーム：8.0kg・電源ユニット：0.97kg
×2

仕様：本体：アルミダイカスト(コーヒーブラウン)

グローブ：ガラス(透明)

アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエス
テル樹脂粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場
合)

保護等級：IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考：お奨めポール：トクポールXY4743A

適合ポール：トクポール(街路灯用4.5m)φ101タイプ
(コーヒーブラウン)

モールライトXY7780Z後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異
なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納
スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4743Aの場合)