



モールライト XY7786PLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **511,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(14310 lm) (176.4W) (81.1 lm/W)

(灯具・NNY22334T 88,900円(税抜)+グローブ・YK42508K 76,800円(税抜)+アーム・NNY28529 121,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28128 LE9 29,700円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅510・長1310・高823・全高5304・質量：灯具：3.7kg×2・グローブ：3.5kg×2・アーム：8.0kg・電源ユニット：0.97kg×2

仕様：本体：アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
 グローブ：上部アルミ(シルバーメタリック)・下部ポリカーボネート(透明)
 アーム：鋼管：環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(コーヒーブラウン)
 耐雷サージ：15kV(コモンモード)
 落下防止ワイヤー付
 耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
 保護等級：IP23(灯具のみ)
 光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考：お奨めポール：トクポールXY4743A
 適合ポール：トクポール(街路灯用4.5m)φ101タイプ(コーヒーブラウン)
 モールライトXY7786T後継品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはパルクがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

5~15

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4743Aの場合)