



ローポールライト XYG0017NK

昼白色(5000K)
Ra70

Ⓢ希望小売価格**57,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(510 lm) (5.6W) (91.0 lm/W) Ⓢ

(灯具・NYG0015NK+ポール・NNY28702)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅φ105・地上高291・重1.8kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

グローブ: ポリカーボネート(乳白)

ポール: ステンレス(ミディアムグレーメタリック)

電圧: DC12/14.4V

ポール径φ100

保護等級: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合ソーラー照明電源部: XYSL41UB90(別売)・

XYSL41PB90(別売)・XYSL42UB90K(別売)・XYSL42PB90K(別売)

ローポールライトXYG0017N相当品

注) 調光はできません。

注) 末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計してください。

注) 使用できる電線径には制限があります。承認図をご確認ください。

注) 接地工事が必要です。

注) 電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。

注) 必ず、ソーラー照明電源部と組み合わせてご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型

ステンレスポール

