



## モールライト

XYG1006RLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

◎希望小売価格**376,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6400 lm) (64.4W) (99.3 lm/W) ㉞

(灯具・NYG1006R 332,000円(税抜)+電源ユニット・  
NNY28561K LE9 22,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置

幅100・長1090・全高3613・質量:灯具:13.9kg・電源ユニット:  
0.97kg×2

仕様:本体:鋼板(ミディアムグレーメタリック)

パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23 光源部IP44

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考:お奨めポール:NYD2300HN

適合ポール:NYD2301HN

適合ポールアダプタ:NYD20009

適合オプション:カッターパ(後方)NYK20021・カッターパ(片側)NYK20022

※200V時の数値です。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)適合φ76ポールには必ずポールアダプタNYD20009をご使用ください。


注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5

上方光束比

防雨型



(NYD2300HNの場合)