モールライト
XYG1012RLE9(100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

㊙希望小売価格**321,400**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(3600 lm)(61.3W)(58.7 lm/W)
(灯具・NYG1002R 224,000円(税抜)+ルーバ・NYK20020 63,400円(税抜)+電源ユニット・NNY28562K LE9 34,000円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット別置
幅123・長595・全高4613・質量:灯具:7.5kg・ルーバ:0.6kg・電源ユニット:0.97kg
仕様:本体:鋼板(ミディアムグレーメタリック)
パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23　光源部IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
備考:お奨めポール:DYDX2400H・DYDX2401H
適合ポールアダプタ:DYDX20009
※200V時の数値です。
適合ポール先端径:□90、φ76.3(ポールアダプタDYDX2009が必要)
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0
上方光束比

防雨型



(DYDX2400Hの場合)