



## モールライト

XYG1032RLE9 (100-242V)

電球色 (3000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **214,300**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6100 lm) (61.3W) (99.5 lm/W) Ⓜ

(灯具・NYG1032R 186,000円(税抜)+電源ユニット・  
NNY28562K LE9 28,300円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置

幅100・長595・全高4613・質量：灯具：7.5kg・電源ユニット：  
0.97kg

仕様：本体：鋼板(ミディアムグレーメタリック)

パネル：ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級：IP23 光源部IP44

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考：お奨めポール：NYD2400HN

適合ポール：NYD2401HN

適合ポールアダプタ：NYD20009

適合オプション：カッターパ(後方)NYK20021・カッ  
トラーパ(片側)NYK20022

※200V時の数値です。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異  
なる場合があります。)

注)適合φ76ポールには必ずポールアダプタNYD20009  
をご使用ください。


注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0

上方光束比

防雨型



(NYD2400HNの場合)