



## モールライト

XYG1036RLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格**451,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6200 lm) (64.4W) (96.2 lm/W) Ⓥ

(灯具・NYG1036R 399,000円(税抜)+電源ユニット・  
NNY28561K LE9 26,400円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置

幅100・長1090・全高3613・質量:灯具:13.9kg・電源ユニット:  
0.97kg×2

仕様:本体:鋼板(ミディアムグレーメタリック)

パネル:ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23 光源部IP44

光束維持時間60000時間(光束維持率85%)

備考:お奨めポール: DYDX2300H・DYDX2301H

適合ポールアダプタ: DYDX2009

適合オプション:カッターパ(後方) NYK20021・カッ  
トラーパ(片側) NYK20022

※200V時の数値です。

適合ポール先端径: □90、φ76.3(ポールアダプタ  
DYDX2009が必要)

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異  
なる場合があります。)


注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0

上方光束比

防雨型



(DYDX2300Hの場合)