



## モールライト XYG2124L<sub>LE9</sub> (100-242V)

電球色 (3000K)  
Ra85

◎希望小売価格 **177,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8100 lm) (100.8W) (80.3 lm/W) ㉞

(灯具・NYG2124LK 111,000円(税抜)+アーム・NYD20001

38,500円(税抜)+電源ユニット・NNY28729 LE9 27,500円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

幅350・長475・高277・全高4566・質量：灯具：4.3kg・アーム：5.3kg・電源ユニット：0.97kg

仕様：本体：アルミダイカスト(オフブラック)

天板：鋼板(オフブラック)

グローブ：アクリル

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級：IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考：お奨めポール：トクポールXY4963HN

適合ポール：トクポール(街路灯用4.5m)φ76・φ89・φ101タイプ(ミディアムグレーメタリック)・□90タイプ(コーヒブラウン)・街路灯用ポールφ76・φ89・φ101タイプ

オプション：カバーNYK20010・和風カバーNYK20013・遮光板NYK20006

モールライトXYG2124L相当品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)ポール下部柱の内径、φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。


注)自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY4963HNの場合)