モールライト
XYG2126L LE9(100-242V)

電球色(3000K)
Ra85

希望小売価格**205,700**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2600 lm)(42W)(61.9 lm/W)
(灯具・NYG2121L 47,300円(税抜)×2+アーム・NYD20002 71,500円(税抜)+電源ユニット・NNY28547 LE9 19,800円(税抜)×2)
LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
幅350・長950・高277・全高3562・質量:灯具:3.9kg×2・アーム:6.8kg・電源ユニット:0.97kg×2
仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
天板:鋼板(オフブラック)
グローブ:アクリル
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
保護等級:IP23(灯具のみ)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
備考:お奨めポール:トクポールXY3702HN
適合ポール:トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ(ミディアムグレーメタリック)・□90タイプ(コーヒーブラウン)・街路灯用ポールφ76タイプ
オプション:カバーNYK20010・和風カバーNYK20013・遮光板NYK20006
注)調光はできません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)ポール下部柱の内径、φ105以上、角の場合は□93.6以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
注)自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5
上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXY3702HNの場合)