モールライト

XYG2201N LE9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格**79,200**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2810 lm)(21W)(133.8 lm/W)
(灯具・NYG2201N 55,400円(税抜)+電源ユニット・NNY28547 LE9 23,800円(税抜))
LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
幅φ162・高287・全高3685・質量:灯具:3.7kg・電源ユニット:0.97kg
仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)
グローブ:アクリル
天板:アルミダイカスト(オフブラック)
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
保護等級:IP44(灯具のみ)
備考:お奨めポール:トクポールXDYD2602H・トクポール3.5mφ76タイプ・QQポール3.5mφ114タイプ
オプション:デザイン笠NYK20015・光害対策笠NYK20016・積雪対策笠NYK20017・遮光板NYK20018
注)調光はできません。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~
上方光束比

防まつ型(灯具のみ)



(トクポールXDYD2602Hの場合)