




モールライト XYG2201RLE9 (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **66,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2465 lm) (21W) (117.3 lm/W) 

(灯具・NYG2201R 46,200円(税抜)+電源ユニット・NNY28547
LE9 19,800円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ162・高287・全高3685・質量:灯具:3.7kg・電源ユニット:
0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

グローブ:アクリル

天板:アルミダイカスト(オフブラック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場
合)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

保護等級:IP44(灯具のみ)

備考:お奨めポール:トクポールXY3702HN

適合ポール:トクポール(街路灯用3.5m)φ76タイプ・
街路灯・道路灯用ポール(3.5m)φ76タイプ・QQポール
(街路灯用3.5m)φ114タイプ

オプション:デザイン笠NYK20015・光害対策笠
NYK20016・積雪対策笠NYK20017・遮光板NYK20018

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異
なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納
スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防まつ型(灯具のみ)



(トクポールXY3702HNの場合)