



モールライト XYG2202R_{LE9} (100-242V)

電球色(3000K)
Ra80

○希望小売価格 **88,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(5700 lm) (47.6W) (119.7 lm/W)

(灯具・NYG2202R 63,800円(税抜)+電源ユニット・NNY28548
LE9 24,200円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ162・高287・全高4685・質量:灯具:3.7kg・電源ユニット:
0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

グローブ:アクリル

天板:アルミダイカスト(オフブラック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP44(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考:お奨めポール:トクポールXY4963HN

適合ポール:トクポール(街路灯用4.5m)φ76タイプ・

街路灯・道路灯用ポール(4.5m)φ76・φ89タイプ・QQ

ポール(街路灯用4.5m)φ114タイプ

オプション:デザイン笠NYK20015・光害対策笠

NYK20016・積雪対策笠NYK20017・遮光板NYK20018

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防まつ型(灯具のみ)



(トクポールXY4963HNの場合)