



モールライト XYG2304NLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **192,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11650 lm)(88.4W)(131.7 lm/W)

(灯具・NYG2304N 159,000円(税抜)+電源ユニット・NNY28729
LE9 33,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ377・高258・全高4656・質量:灯具:5.5kg・電源ユニット:
0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(オフブラック)

グローブ:アクリル

天板:アルミダイカスト(オフブラック)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP44(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考:お奨めポール:トクポールXDYD2663H・トクポール4.5m

φ76タイプ・QQポール4.5mφ114タイプ

オプション:遮光板NYK20019

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防まつ型(灯具のみ)



(トクポールXDYD2663Hの場合)