



モールライト XYG2621R_{LE9} (100-242V)

電球色 (3000K)
Ra85

◎希望小売価格 **80,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1300 lm) (21W) (61.9 lm/W) ▼

(灯具・NYG2121L 56,800円(税抜)+電源ユニット・NNY28547
LE9 23,800円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅350・長475・高277・全高3562・質量：灯具：3.9kg・アーム：
5.3kg・電源ユニット：0.97kg

仕様：本体：アルミダイカスト(オフブラック)

天板：鋼板(オフブラック)

グローブ：アクリル

耐雷サージ：15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級：IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考：適合アーム：1灯用DYDX2001・2灯用DYDX2002

お奨めポール：トクポールXDYD2602H・トクポール3.5m
φ76・□90タイプ・QQポール3.5mφ114タイプ

オプション：カバーNYK20010・和風カバーNYK20013・
遮光板NYK20006

適合ポール先端径：ストレートタイプφ76.3・φ89.1・
アダプタタイプφ76.3・φ101.6・□65・□90

注)調光はできません。

注)アーム・ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異
なる場合があります。)

注)ポール下部柱の内径、φ105以上、角の場合は□93.6
以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。


注)自動点滅器と組み合わせて使用する際は、自動点滅
器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用くだ
さい。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0~2.5

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXDYD2602Hの場合)