



モールライト XYG4012N_{LE9} (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格**210,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(6100 lm) (60W) (101.6 lm/W) **L**

(灯具・NYG4012N 176,000円(税抜)+電源ユニット・
NNY28562K LE9 34,000円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に
含まれています)

幅φ514・高332・全高4755・質量:灯具:4.6kg・電源ユニット:
0.97kg

仕様:本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

天板:アルミ(ミディアムグレーメタリック)

グローブ:アクリル(乳白)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23(灯具のみ)

光源寿命40000時間(光束維持率75%)

備考:お奨めポール:トクポールXDYD2663H・トクポール4.5m
φ76タイプ・塗装済みポールDYDX2420H+アダプタ
DYDX2036

モールライトXY7654相当品

注)調光はできません。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)


注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)ポール下部柱の内径、φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。

15~

上方光束比

防雨型(灯具のみ)



(トクポールXDYD2663Hの場合)