



## 高天井XYM2020LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

希望小売価格 **137,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(11000 lm) (71W) (154.9 lm/W) **L**

(灯具・NYM20020 118,500円(税抜)+電源ユニット・NYK02800 LE9 18,600円(税抜))

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

質量：灯具：3.9kg・電源：約0.9kg

仕様：本体：アルミ

パネル：ポリカーボネート(透明)

アーム：亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

保護等級：灯具：IP65・電源ユニット：IP65

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

落下防止ワイヤー付

備考：拡散タイプ

屋内のホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能  
振動・衝撃環境向け

軒下での使用も可能

注)調光はできません。

注)傾斜天井に取付不可。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)灯具口出し線・アース線、電源ユニット出力線・アース線それぞれと延長ケーブルとの接続はスリーブで確実に接続してください。シースの無い電源線接続箇所からシースの部分までは、全体を自己融着テープ、絶縁テープの順で巻き、確実に絶縁、防水処理をしてください。正しく処理をされないと防水性能が保たれませんのでご注意ください。

注)専用電源ユニットの出力線・アース線は0.75mm<sup>2</sup>以上の耐熱電線(90℃以上)(別途)を使用してください。

注)写真はイメージです。



防噴流型・耐塵型  
(灯具)

防噴流型・耐塵型  
(電源ユニット)

耐振性 1.5G

耐衝撃性 30G

