投光器XYS13537LF2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

希望小売価格725,000円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(68000 lm)(431W)(157.7 lm/W)
(灯具・NYS13537 500,000円(税抜)+電源ユニット・NYK40012 LF2 225,000円(税抜))
＜定格出力初期光束補正型(平均電力398W)＞
LED内蔵・電源ユニット別置
仕様:本体:アルミ
前面パネル:ポリカーボネート(透明)
アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)
ハンドル:ステンレス
耐雷サージ:15kV
落下防止ワイヤー付
耐風速60m／sec仕様
保護等級:LED光源部・電源部(結線ボックス除く)IP65
周囲環境温度:-20～35℃
照射角度(上下):上向角90度～下向角60度
旋回角度(左右):左向角90度～右向角90度
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
初期光束補正機能付
灯具:重11.6kg・電源ユニット:重6.4kg
備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XSS22・投光器台XSS24・投光器台XSS26・投光器台XSS28
オプション:前方カット用ルーバNYK41205・後方カット用ルーバNYK41215
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
※200V時の数値です。
注)XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)、YK05183Kには取り付けできません。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

中角形

購入

防噴流型・耐塵型
(LED光源部・電源部)

重耐塩害仕様