



投光器XYS31467LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓜ※(57000 lm)(389W)(146.5 lm/W) Ⓢ

(灯具・NYS31467+電源ユニット・NYK43011 LF2)

<定格出力初期光束補正型(平均電力360W)>

LED内蔵・電源ユニット別置

仕様:本体:アルミ

前面パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル:ステンレス

耐雷サージ:15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級:灯具:IP65・電源部(結線ボックス除く):IP65

周囲環境温度:-20~35℃

旋回角度(左右):左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

灯具:重11.8kg・電源ユニット:重5.0kg

備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

適合投光器取付部品:普及型:投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

中角タイプ

※200V時の数値です。

注)XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)、YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型
重耐塩害仕様
光害対策・防眩仕様

