



投光器XYS31517LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ希望小売価格 **625,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(69000 lm)(415W)(166.2 lm/W) ㉿

(灯具・NYS31517 430,000円(税抜)+電源ユニット・NYK43010 LF2 195,000円(税抜))

<定格出力初期光束補正型(平均電力384W)>

LED内蔵・電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)

仕様: 本体: アルミ(アルマイト仕上)

前面パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル: ステンレス

耐雷サージ: 15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具: IP65・電源部(結線ボックス除く): IP65

周囲環境温度: -20~35℃

照射角度(上下): 上向角90度~下向角60度

旋回角度(左右): 左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

灯具: 重10.0kg・電源ユニット: 重5.0kg

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

適合投光器取付部品: 普及型: 投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400

オプション: 前方カット用ルーバNYK43015

狭角タイプ

注) XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)には取り付けできません。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

重耐塩害仕様

