



投光器XYSS31667LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(101000 lm) (657W) (153.7 lm/W) Ⓢ

(灯具・NYS31667+電源ユニット・NYK43020 LF2)

<定格出力初期光束補正型(平均電力608W)>

LED内蔵・電源ユニット別置

仕様: 本体: アルミ

前面パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル: ステンレス

耐雷サージ: 15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: 灯具: IP65・電源部(結線ボックス除く): IP65

周囲環境温度: -20~35°C

旋回角度(左右): 左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

灯具: 重19.7kg・電源ユニット: 重5.7kg

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

中角タイプ

※200V時の数値です。

注) XSS34 (生産終了品)、XSS36 (生産終了品)、XSS38 (生産終了品)、YK05802K (生産終了品)、YK05804K (生産終了品)には取り付けできません。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型
重耐塩害仕様
光害対策・防眩仕様

