



投光器XYS31717LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(96000 lm)(591W)(162.4 lm/W) Ⓢ

(灯具・NYS31717+電源ユニット・NYK43020 LF2)

<定格出力初期光束補正型(平均電力547W)>

LED内蔵・電源ユニット別置

仕様:本体:アルミ

前面パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル:ステンレス

耐雷サージ:15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級:灯具:IP65・電源部(結線ボックス除く):IP65

周囲環境温度:-20~35℃

照射角度(上下):上向角90度~下向角60度

旋回角度(左右):左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

灯具:重18.1kg・電源ユニット:重5.7kg

備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

オプション:前方カット用ルーバNYK43025

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

狭角タイプ

注) XSS34 (生産終了品)、XSS36 (生産終了品)、XSS38 (生産終了品)には取り付けできません。

注)調光はできません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

重耐塩害仕様

