



ソーラーライト XYSL42UB54Z

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓜ※(3400 lm) (25.6W) (132.8 lm/W) Ⓢ

(灯具・NNY22014K+太陽電池パネル・YKX40542+太陽電池パネル
取付台・YKX40544K+蓄電池ボックス・YKX40642+ポール・
YDX5102HN+蓄電池・YKX40760)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重186.3kg

仕様: 灯具: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

灯具: パネル: アクリル

太陽電池パネル: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

蓄電池ボックス: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

ポール: 鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装)

蓄電池容量: 5日間点灯分(フル充電時)

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23(灯具のみ)

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アンカーフレーム・YD9925(ポール用)(別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ
ください。


ソーラー街路灯XYSL42UB54K相当品

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型(灯具のみ)
ベース式ポール
ワイド配光



■ポール底面取付寸法図

