ソーラー照明電源部
XYSL42UB90K

受※Ⓢ

(太陽電池パネル・YKX40542+太陽電池パネル取付台・YKX40544K+蓄電池ボックス・YKX40642+ポール・YDX5104HN+蓄電池・YKX40760×2)

重180.4kg

仕様:太陽電池パネル:亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
蓄電池ボックス:亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
ポール:鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装)
出力電圧:DC12V
耐風速60m/sec仕様
蓄電池容量:5日間点灯分(フル充電時)

備考:適合アンカーフレーム:DYDX2925 (ポール用)(別売)
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
ソーラー照明電源部XYSL42UB90後継品
注)調光はできません。
注)接続台数には制限があります。(最大接続台数は8台まで。)
注)末端の照明器具までの電圧降下を2V以下となるように設計ください。
注)使用できる電線径には制限があります。承認図をご確認ください。
注)ソーラー用ローポールライトは接地工事が必要です。
注)ソーラー用ローポールライトの電源には極性があります。極性を間違えると点灯しません。
注)必ずソーラー用ローポールライトをご使用ください。
注)設置地域により設定可能な点灯時間が異なります。設定可能な時間については承認図をご覧ください。

ベース式ポール