



## ソーラーウインドライト XYSW42UB52T

昼白色(5000K)  
Ra70

Ⓢ※(1695 lm) (12.8W) (132.4 lm/W) Ⓢ

(灯具・NNY22012K+風力発電機・YKX40010Z+太陽電池パネル・YKX40542+太陽電池パネル取付台・YKX40547+蓄電池ボックス・YKX40647K+上ポール・YDX5117HN+下ポール・YDX5112HN+蓄電池・YKX40760)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重212.8kg

仕様: 灯具: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

灯具: パネル: アクリル

太陽電池パネル: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

蓄電池ボックス: 亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)

ポール: 鋼管(溶融亜鉛メッキ後ミディアムグレーメタリック塗装)

蓄電池容量: 5日間点灯分(フル充電時)

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP23(灯具のみ)

光束維持時間60000時間(光束維持率70%)

備考: 適合アンカーフレーム: DYDX2925(ポール用)(別売)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。


ソーラーウインドライトXYSW42UB52Z後継品

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

0  
上方光束比

防雨型(灯具のみ)  
ベース式ポール  
ワイド配光



■ポール底面取付寸法図

