



SmartArchi

YYY20662KLB1 (100V)

電球色(2700K)

Ra83

◎希望小売価格**49,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(600 lm)(12.4W)(48.3 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅53・長622・高72・重1.6kg

仕様:本体:アルミ(オフブラック)

カバー:アクリル(乳白)

保護等級:LED光源部:IP65・本体:IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考:専用電源ケーブル(別売):NNY28504

中継ケーブル(別売):NNY28505

オプション(別売):取付金具・ペグNNY28558・角度調整

金具YYY29900・遮光板YYY29960

適合調光器(別売):ライトマネージャーFxNQ28861K+

NQL10101・NQ28841K+NQL10101

リビングライコンNQ28771W・NQ28771H・NQ28752WK・

NQ28752SK・NQ28751WK・NQ28751SK・NQ28750W・

NQ28750S・NQ28732WK・NQ28732SK

調光範囲(約1%~100%)

YYY20662後継品

注)専用ケーブルをご使用ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)接続台数などの詳細は承認図をご参照ください。

注)水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。

注)照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン調光

防噴流型・耐塵型
(LED光源部)

防雨型(本体)

