



SmartArchi

YYY24560KLB1 (100V)

温白色(3500K)

Ra83

希望小売価格 **43,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(510 lm) (9.9W) (51.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅53・長472・高72・重1.4kg

仕様: 本体: アルミ(オフブラック)

カバー: アクリル(乳白)

保護等級: LED光源部: IP65・本体: IP23

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 専用電源ケーブル(別売): NNY28504

中継ケーブル(別売): NNY28505

オプション(別売): 取付金具・ペグNNY28558・角度調

整金具YYY29900・遮光板YYY29945

適合調光器(別売): ライトマネージャーFxNQ28861K+

NQL10101・NQ28841K+NQL10101

リビングライコンNQ28771W・NQ28771H・NQ28752WK・

NQ28752SK・NQ28751WK・NQ28751SK・NQ28750W・

NQ28750S・NQ28732WK・NQ28732SK

調光範囲(約1%~100%)

YYY24560後継品

注)専用ケーブルをご使用ください。

注)適合調光器をご使用ください。

注)接続台数などの詳細は承認図をご参照ください。

注)水がかかる所での取付場所については承認図を確認してください。

注)照射面の状態により、色バラツキが目立つ場合があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

調光

ライコン調光

防噴流型・耐塵型
(LED光源部)

防雨型(本体)

