



SmartArchi

YYY31732KLE1 (100V)

白色(4000K)

Ra84

Ⓜ希望小売価格 **50,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(835 lm)(11.2W)(74.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ65・長200・重1.7kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

前面パネル: 高透過ガラス

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

保護等級: IP23

備考: 適合埋込ボックス(別売): YYY90130

オプション(別売): スヌートYYY95060・スラッシュフードYYY95061・スプレッドレンズYYY95065・ディフューズレンズYYY95066

取付自在タイプ

YYY31732相当品

注) 白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。

注) 調光はできません。

注) 埋込ボックスを使用する場合は適合するものをご使用ください。

注) 冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



38°

防雨型

