



SmartArchi

YYY32234ZLE1 (100V)

電球色(3000K)

Ra84

○希望小売価格 **77,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2070 lm) (31W) (66.7 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

灯具部幅φ110・長200・重3.2kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)

前面パネル: 高透過ガラス

光束維持時間40000時間(光束維持率70%)

保護等級: IP23

備考: 適合スパイク(別売): YYY97173K

適合据置プレート(別売): YYY36004

オプション(別売): スヌートYYY95010・スラッシュフードYYY95011・スプレッドレンズYYY95015・ディフューズレンズYYY95016

●据置取付専用

YYY32234K相当品

注) 白色の壁面などを照射する場合、色ムラが気になることがあります。光ムラが気になる用途ではディフューズレンズをご使用ください。

注) 調光はできません。


注) 写真方向以外取り付け不可

注) 冠水する恐れのある場所や水のたまる場所には設置しないでください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

28°

防雨型



Archi Design