



SmartArchi

YYY66165LE1 (100V)

電球色(3000K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格 **154,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(66 lm)(7W)(9.4 lm/W) Ⓢ

電源内蔵防水型LEDユニット

幅φ93・埋込深149・重2.2kg

仕様:本体:ステンレス

前面パネル:高透過ガラス(強化ガラス)

ハニカムルーバ:アルミ(黒塗装)

枠:ステンレス(ヘアライン仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

保護等級:本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23

備考:適合埋込ボックス:NNY28515(別売)・NNY28516(別売)

注)調光はできません。

注)適合埋込ボックスをご使用ください。

注)金属製車輪や重量運搬車および一般乗用車の通る所には設置しないでください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)器具メンテナンス時にはコーキングをはがしていただく必要があります。

防浸型・耐塵型
(本体)

耐水型・防塵型
(LED光源電源一体部)

防雨型(底部)

1/2ビーム角35度

