



種別	品番	バルブ 仕上	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
			バルブ径	長さ	光中心距離						
1000形	JPD100V1000WB/G	クリア	22	130	90	44	GYX9.5	1000	23000	3050	500

ご注意

- 上記定格は標準値を示します。
- 点灯方向は必ず図の点灯方向範囲内でご使用ください。
- プロテクタ(全面ガラス)付器具でご使用ください。
- ガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶついたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損によるケガの原因)
- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- ガラス球に直接素手で触れないでください。(ガラス球の劣化による短寿命・破損の原因)
- 適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。(短寿命、破損によるケガ、器具過熱の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良、破損・落下などによるケガの原因)
- 振動や衝撃を与えないでください。(短寿命・破損の原因)

**!** 安全に関するご注意 ご使用の際は、箱に入っている「取扱説明書」を使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1/1	品名	スタジオ用ハロゲン電球 ハイポスト形	品番	JPD100V1000WB/G			
		図法								
作成者	山田	検印	嶋田	初回作成	年月日	訂正(日付)	08年10月01日	図面整理No.	J08-6411-01	改訂No.