



**安全に関するご注意**

●吊具用アダプターです。  
適合吊具以外には使用しないでください。  
落下の原因となります。

- 注1) パイプ1本につき、VFF線1本(吊具に同梱)とIV線(Ø2)3本が通線できます。  
また同じくパイプ1本につきIV線(Ø2)4本が通線できます。
- 注2) 器具本体への取付はパイプ吊具側に同梱の根角ボルト、ナットセット(2組)と  
段付ワッシャを組合わせて行ってください。  
尚、吊具側のパイプカバー2個及びナット、ワッシャ、根角ボルト各2個は不要となります。

適合品は下記品番の承認図をご覧ください。

適合品	品番
吊具	<パイプ型> ツリグXFP500WW・ツリグXFP500FW ツリグXFP750WW・ツリグXFP750FW ツリグXFP101WW・ツリグXFP101FW

ホワイト マンセル N9.5					
適合ランプ	5				品番
W・数	4				FK41000K
器具重量	3				
特記事項	2	段付ワッシャ	TM材(t1.0) (塗装亜鉛鋼板)	ホワイト	宮道山 内浦本
	1	チャンネル	TM材(t1.0) (塗装亜鉛鋼板)	表面:ホワイト 裏面:サービスコート	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

単位: mm 第三角法 (JIS A-4)

FK41000K-K2

