





<使用上のご注意>


- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

<施工上のご注意>

- ・マット敷工法住宅用人工鉱物繊維断熱材<JIS A9521>熱抵抗値6.6m²・K/W以下で断熱施工された場所に使用することができます。ブローイング工法、特殊な断熱施工された場所には使用できません。



- ・傾斜天井(55°以下)に取付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。(下図参照)



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋め込み専用器具です。
補強のない天井には取り付けないでください。
器具質量と高さ調整操作に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないように器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- ・調光器と合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・下面：密閉
- ・高気密対応型
- ・電源ユニット内蔵型

LED	電球色 明るさ：60形電球相当	5	LEDユニット		1個	品番
W・数		4	フランジ	ABS樹脂	ホワイト	LGB15144WLE1
器具質量	2.1kg	3	ビニルキャブタイヤコード	外径(Ø6)	ホワイト	
特記事項		2	カバー	アクリル	乳白つや消し	生産終了品 本器具は製造できません
		1	セード	アクリル	乳白つや消し	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

