


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所、
腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井取付専用です。
壁面、傾斜天井取付はできません。
指定外の取付は、落下・火災の原因となります。



建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：D-LALH-41

国土交通省大臣認定番号：LAE-0044



自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。


適合品番	
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)
吊 具	LK93000J

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	なし	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

(使用上のご注意)

- 造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、 $\phi 30$ で穴あけしてください。
- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。

結線図




定格値			
電圧	100V	200V	242V
電流	0.020A	0.018A	0.018A
電力	1.0W	1.3W	1.3W

器具背面図

端子台 (送り付)

20A



クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

K1-LSS11-2

LED	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品 番 電池内蔵型モニター付 NNFB91005
		4	蓄 電 池	3.6V 1450mAh	FK701	
器具質量	0.8kg	3	非常灯ブロック			生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	カバー	鋼板 (t0.7)	クールホワイトツヤ消し エポキシ塗装	
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)		
部 番		部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	