




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには
取付けしないでください。
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による
変色の原因となります。



(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・突入電流値は11Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。



< 適合ダクト >

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211 等
アース付配線ダクト	DH0211EK 等

適合オプション (別売)	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	NTS91000
スプレッドフィルター	NTS91003
フード	NTS91006

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

入力電流	0.15A	消費電力	8.4W
ブラック マンセル N1			
器具光束	775lm		

LED	温白色 (3500K Ra85)	5				品番
配光	広角タイプ (39°)	4	電源ボックス	PBT樹脂	ブラックつや消し	NTS00032BLE1
器具質量	0.7kg	3	アーム	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	レンズ	アクリル	透明	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

