


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 吊下専用器具です。吊具は専用のものをご使用ください。落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用です。傾斜天井には使用しないでください。落下の原因となります。
- 器具の可動範囲内に造営物等を配置しないでください。不備があると、落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 物を掛ける等、照明用途以外に使用しないでください。落下・火災の原因となります。
- パネルに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。



<使用上のご注意>

- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- LEDにはパルスがあるため、LED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合コントロールをご使用の場合
 - 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - 詳細は起動方式の承認図(LT-KG)をご覧ください。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。)光学性能に影響を与える場合があります。

<施工上のご注意>

- スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。)

LT9	電圧	100V	200V	242V
	電流	0.47A	0.24A	0.20A
	電力	47W	47W	47W

注) 起動方式毎の注意事項は別紙起動方式の承認図(LT-KG)をご参照ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	アルミ押出材	ホワイトアクリル塗装
2	カバー	鋼板(t0.4)	ホワイトアクリル塗装
3	パネル	アクリル板(t4)	透明
4	エント*	ASA樹脂	ホワイト
5	電源		
6	LEDユニット		

LEDユニット 高出力 白色(4000K)

器具質量 4.1kg

● 専用吊具の詳細については
下記品番の承認図をご参照ください

品番	備考
FYY80105	電源線付
FYY80106	穴なし
FYY80107	通電穴付

● 連結用器具の詳細については
下記品番の承認図をご参照ください

品番	備考
FYY56035	連結電源用
FYY56036	連結中用
FYY56037	連結信号用

特記事項:

- 単体用

生産終了品
この器具は生産終了につき製造することができません

SmartArchi

品番 : FYY56034

図番 : FYY56034-K1

尺度 : 1/10

作成日 : 14.03.24

作成 辻 今井
村 井

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

()

