



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

	起動方式	適合ランプ	定格光束
	PH	FHF32	4950lm/本

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図 (VPH-KGなど) をご参照ください



⚠ 安全に関するご注意

- Hfランプ専用です。指定外のランプは使用しないでください。  
防水性が損なわれ、絶縁不良または感電の原因となります。
- 防雨・防湿・防塵型器具です。  
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- 振動の強い場所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因となります。

<使用上の注意>

- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。  
雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。  
事前に確認し対策をしてください。
- ・紫外線により器具劣化の原因となりますので、直射日光の当る場所では取付けしないでください。
- ・外被構造による保護のグレードはIP54です。

適合ランプ	FHF32EX	5				品番
W・数	32 $\times$ 2	4	安定器			耐食型
器具質量	5.2Kg	3	ソケット	ユリア	NZ0123	JSF42208
特記事項		2	反射笠	強化ポリエステル (t2.5)	アイポリー	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
		1	本体	強化ポリエステル (t2.5)	アイポリー	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

