


LEDユニット電源内蔵型




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。指定外取付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合

- 55度を超える傾斜天井には取付けないでください。
- 必ずコードハンガー<別売>を使用してください。フックの開口部が上を向くように取付けてください。



- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けないでください。
- 調光器と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- コードはフランジ内に収納できます。
- コードクリップ（コード調整具）付です。
- 下面：密閉

<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.6W

LED	温白色 (3500K Ra83) 明るさ：60形電球1灯器具相当	5	丸型引掛シーリング			品番 LGB10439BCE1
		4	フランジ	ポリプロピレン	ブラック	
器具質量	0.3kg	3	ビニルキャブタイコード	外径φ6	ブラック	
特記事項		2	カバー受け	ASA樹脂	ブラック	菌 田
		1	カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

