



<使用上のご注意>

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- この器具は配線ダクト専用器具です。
- パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- 複数灯並べてご使用になる場合は、必ずコードクリップを使用し、高さ調節をしてください。

LEDユニット電源内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。  
傾斜天井には取り付けないでください。  
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となる場合があります。

- コードクリップ (コード調整具) 付です。
- 下面：密閉

定格電圧	入力電流	消費電力						
AC100V	0.08A	4.6W						
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：60形電球1灯器具相当	5				品番		
		4	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ブラック	LGB11058BCE1		
器具質量	0.3kg	3	ビニルキャプタイコード	外径Ø6	ブラック			
特記事項		2	カバー受け	ASA樹脂	ブラック	菌	渡	
		1	カバ	ポリカーボネート	乳白つや消し			田
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

