

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

埋込穴寸法
 $\phi 100 \pm 1$

<適合リニューアルプレート>

L GK02000
 L GK02001
 L GK02004
 L GK02005


<施工上のご注意>

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までご使用ください。
- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

<使用上のご注意>


- ・LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光ができます。

電源ユニット内蔵型・浅型8H



⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。
 55度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の上下に取付バネがくるように取り付けてください。
 指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
 (9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。
 (JIL5002 適合)
 その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
 過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
 照射物の変色・火災の原因となります。
【照射物近接限度10cm】
- ・LEDを直視しないでください。
 目の痛みの原因となることがあります。



(ドア・家具・布等の可燃物)



入力電流	0.11A	消費電力	11W				
LED	電球色 明るさ：白熱灯100形相当	5	カバー	亜鉛鋼板（t0.6）		品番	
		4	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		高気密SB形	
器具質量	0.4kg	3	本体	亜鉛鋼板（t1）		LGB72952LB1	
特記事項		2	カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	枠	アルミ	ホワイツつや消し		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

