






⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

固定ネジ  
(六角穴付小ネジ)  
(対辺ミリサイズ3)



灯具可動範囲  
首振り角度は六角レンチで固定ネジをゆるめて変えてください。



<施工上のご注意>

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照下さい
- ・リビングライコンと組み合わせて使用する場合は、1回路あたりの接続台数が10台以下の場合にはプーasterを使用しないでください。ちらつきの原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDはバラツキがあるため同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%~100%調光できます。

- ・照射方向可動型
- ・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式LB対応以外のライトコントロール遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・壁面(上・下向き)取付専用器具です。指定方向以外は取り付けないでください。火災や落下の原因になります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力	6	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)			
AC100V	0.09A	8.9W	5	ヒンジ	アルミダイカスト	ホワイト レザ-サテンポリエステル塗装	品番	
LED	電球色 (2700K 高演色Ra95) 明るさ: 60形電球1灯器具相当		4	本体	アルミダイカスト	ホワイト レザ-サテンポリエステル塗装		
器具質量	1.0kg		3	枠	アルミダイカスト	ホワイト レザ-サテンポリエステル塗装	LGB80622LB1	
特記事項			2	カバー	アクリル	透明	蘭 奥代 田 代	
			1	セード	アルミダイカスト	ホワイト レザ-サテンポリエステル塗装		
				部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

