⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。



可動範囲



指定の取り付け場所



電源ユニット内蔵型・拡散タイプ

⚠安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 水平天井および傾斜角２０度までの傾斜天井に横向き取り付けされた配線ダクト取付専用器具です。壁面、床面および傾斜天井に縦向き取り付けされた配線ダクトには取り付けないでください。指定外取り付けは火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- 器具の取り付け間隔は１５ｃｍ以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- 起動方式ＬＧ対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。

＜使用上のご注意＞

- この器具は配線ダクト専用器具です。必ずパナソニック製１００Ｖ配線ダクトと組み合わせてご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につきスイッチ３個まででご使用ください。（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- 起動方式ＬＧ対応の当社ライトコントロールと組み合せて、５～１００％調光ができます。
- ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図などをご確認ください。

ＬＥＤ	高演色・電球色 明るさ：白熱灯６０形相当
Ｗ・数	
器具質量	１．１ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	ＬＥＤユニット		１個
4	ライティングプラグ		ホワイト
3	アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消しアクリル塗装
2	カバー	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
1	セード	アルミダイカスト	ホワイトつや消しアクリル塗装

品番 LGB54286LG1

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

LGB54286LG1-K2